

Ficha Técnica.



MÁSCARA FFP2 NR D 3M REF. 9922

REF: 2003M9922

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Estrutura robusta resistente ao colapso, que se adapta facilmente à maioria dos formatos e tamanhos de rosto;
- Compatível com a Proteção Ocular e Auditiva 3M;
- O clipe ajustável para o nariz ajuda a formar uma melhor selagem sobre o nariz e a cara;
- Os utilizadores têm de ler todas as Instruções antes da utilização. A utilização incorreta pode causar lesões e doenças graves ou que apresentem risco de vida;
- Anti odores: Proporciona alívio contra vapores orgânicos de nível nocivo (inferiores ao fator de proteção nominal);
- A FFP2 (Máscara Filtrante - Classe 2) proporciona proteção contra níveis médios de partículas de pó fino e vapores à base de óleo ou água, encontrados geralmente em trabalhos de lixamento elétrico, bem como rebarbação, perfuração e corte de tintas, verniz, cimento, madeira e aço;
- Este produto ajuda a proteger contra certas partículas em concentrações até 10x os Limites de Exposição no Local de Trabalho (WEL);
- Máscara para odores nocivos. Não utilizar para madeira de folhosas e tintas à base de chumbo;
- A Válvula 3M™ Cool Flow™ reduz a acumulação de calor no interior da máscara, removendo o ar exalado para maior frescura;
- As bandas para a cabeça fixam o respirador no devido lugar, ajudando a proporcionar uma selagem boa e confortável.



CERTIFICAÇÕES:

EN 149:2001+A1:2010 FFP2 NR D



Águeda, 12 de janeiro de 2023

Dias & Vicentes, LDA

Apart. 19 - Mourisca do Vouga 3754-907 Águeda - Portugal

comercial@diasevicentes.pt | www.diasevicentes.pt

NIF: 500 901 694

Telf: 234 630 420*

*chamada para rede fixa nacional



MOD-COM-07/05