



■ TEGERA® 126A



Saiba mais

Referência da indústria para luvas de pele para soldadura TIG. Pele flor de cabra de alta qualidade, conforto e flexibilidade superiores, espessura fina de 0,7 mm e sem forro para uma sensibilidade tátil e precisão adicionais. O punho longo proporciona proteção adicional contra salpicos de material fundido. Punho elástico para melhor ajuste. Costuras Kevlar® para durabilidade adicional. EN 388:2016, 2111X EN 407:2004, 412X4X

PROPRIEDADES

- Alto nível de proteção
- Duráveis
- Ajuste perfeito
- Sensibilidade extremamente boa nas pontas dos dedos
- Extra flexíveis

CARACTERÍSTICAS

- Fio KEVLAR® nas costuras que resiste à exposição a uma temperatura de 427 °C a curto prazo (limite máximo operacional) e a uma temperatura de 204 °C mais prolongada (limite operacional constante)
- Resiste ao contacto com calor até 100 °C
- Dedo indicador reforçado
- Fio resistente ao calor

PREVINE O RISCO DE

queimaduras, lesões provocadas pelo calor, lesões provocadas por substâncias abrasivas, bolhas, escoriações, arranhões, lacerações, contacto com sujidade

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

utilização em todas as condições climatéricas, ambientes quentes, ambientes sujos, ambientes extremos

ÁREA PRIMÁRIA DE USO

montagem, engenharia, silvicultura, fundição, jardinagem, indústria vidreira, trabalho a quente, instalação, marinha, metalurgia, mineração, indústria do papel, reparações, soldadura, indústria da madeira

PRIMARY INDUSTRIES OF USE

agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, rubber and plastic, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, building and construction, logistics, facilities, service, retail

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS DE USO

Manipulação ligeira

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Luvas de proteção térmica, Luvas de soldadura

CATEGORIA Cat. III

MATERIAL DA PALMA Pele flor de cabra da melhor qualidade

MATERIAL DA PARTE SUPERIOR Pele flor de cabra da melhor qualidade

FORRO Sem forro

COMPRIMENTO 310-350 mm

COR Branco, Amarelo

PARES POR: LOTES/EMBALAGEM 12/60

TIPOS DE EMBALAGEM Com fio

MÉTODO DE FECHO Elástico 180°

ESTILO DO PUNHO Punho de segurança

MATERIAL DO PUNHO Pele

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS EXTERIORES Couro, Látex natural

CONFORMIDADE



TP TC 019:2011



Informação/UI5

EN 12477:2001+A1:2005



EN 407:2004
412X4X



EN 388:2016
2111X

EN 420:2003
+A1:2009

EN 1149-2:1997
R:2.55x10°Ω

Tipo B

TAMANHO	N.º ART	EAN
7	126A-7	7340118312293
8	126A-8	7340118312316
9	126A-9	7340118312330
10	126A-10	7340118312255
11	126A-11	7340118312279

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com