


 **E-SPORT 1615**

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Saiba mais

Sapatos de proteção, confortáveis e atraentes, que repelem a água, com a mais alta proteção (S3). A sola superior revestida a PU e cabedal, junto com a sola interior respirável oferecem excelente segurança e ergonomia. A sola exterior oferece uma aderência excelente em solos deslizantes; a biqueira de alumínio JALAS®, proteção anti-furos em tecido tratado com plasma protege e mantém os pés seguros.

PROPRIEDADES

- Leves
- Excelente aderência
- Boa absorção de choque
- Ajuste perfeito
- Extra confortáveis

CARACTERÍSTICAS

- Zonas de dupla absorção de choque
- Sola exterior resistente ao óleo
- Propriedades antiestáticas
- Extremidade do cano reforçada
- Palmilha ventilada
- Baixo peso
- Hidrorepelente
- Em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Refletor

PREVINE O RISCO DE

lesões nos dedos dos pés, unhas encravadas, antiestático

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

exterior, interior, ambientes com risco de penetração da sola exterior

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Calçado de segurança, Sapatos rasos

MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA PREGOS Têxtil compósito com tratamento de plasma (PTC)

AJUSTE Normal

COLEÇÃO E-SPORT

MATERIAL SUPERIOR Pele com revestimento em PU, Pele serrada

MATERIAL DA BIQUEIRA Alumínio

MATERIAL DO FORRO Poliéster, poliamida

PALMILHA FX2 Classic

MATERIAL DA PALMILHA Têxtil, EVA macia, Fio condutor à base de poliéster, Zona de absorção de choque em Ergothan

MATERIAL DA SOLA EXTERIOR Sola exterior de PU

FECHO Atacadores

COR Preto, Cinzento, Vermelho

PESO LÍQUIDO (TAMANHO 42) 1,11 kg

CONFORMIDADE



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR



ÖNORM Z 1259



DGVU 112-191

CARACTERÍSTICAS



ESD



Propriedades antiestáticas



Sistema de absorção de choques Ergothan



Biqueira de alumínio



Sola exterior resistente ao óleo



Hidrorepelente



Proteção contra pregos em têxtil compósito com tratamento de plasma (PTC)

TAMANHO	N.º ART	EAN
36	1615-36	6408487438394
37	1615-37	6408487438400
38	1615-38	6408487438417
39	1615-39	6408487438424
40	1615-40	6408487438431
41	1615-41	6408487438448
42	1615-42	6408487438455
43	1615-43	6408487438462
44	1615-44	6408487438479
45	1615-45	6408487438486
46	1615-46	6408487438493
47	1615-47	6408487438509

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com