



■ TEGERA® 430



Saiba mais

PALMA IMPREGNADA EM PU, BOA ADERÊNCIA E CONFORTO

As nossas luvas resistentes a cortes mais populares para várias aplicações. Uma combinação de grande conforto, flexibilidade e proteção média contra cortes, graças ao design e à tecnologia CRF®. Parte traseira respirável, com revestimento de PU na palma para um acabamento macio, com uma boa aderência em superfícies secas e ligeiramente húmidas. Cada par é embalado individualmente.

PROPRIEDADES

- Confortáveis
- Flexíveis
- Boa aderência



PREVINE O RISCO DE

cortes, arranhões, lacerações

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

ambientes com risco de corte, ambientes sujos

ÁREA PRIMÁRIA DE USO

montagem de precisão, montagem, inspeção, operação de máquinas, construção civil, carpintaria, pintura, instalação, engenharia, transportes, trabalho de armazém, trabalho em aeroporto

PRIMARY INDUSTRIES OF USE

metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS DE USO

Manipulação ligeira

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Luvas resistentes ao corte

CATEGORIA Cat. II

MATERIAL DO FORRO 13 gg, Tecnologia CRF®, Nylon, Poliéster, Spandex

COMPRIMENTO 220-270 mm

DESIGN DE ADERÊNCIA Acabamento suave

COR Cinzento, Branco

PARES POR: LOTES/EMBALAGEM 12/120

TIPOS DE EMBALAGEM Saco com ranhura euro

IMERSÃO Revestida na palma

MATERIAL DE IMERSÃO PU

ESTILO DO PUNHO Punho tricotado

MATERIAL DO PUNHO Têxtil

RESISTÊNCIA A CORTES (EN ISO 13977) **Proteção a corte nível B**

RESISTÊNCIA A CORTES (EN ISO 13977) TDM: 7.9 N


ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS INTERIORES HPPE (High performance polyethylene), Elastano, Nylon, Poliéster

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS EXTERIORES Poliuretano

CONFORMIDADE




TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



CARACTERÍSTICAS



TAMANHO	N.º ART	EAN
5	430-5	7340118329253
6	430-6	7392626075948
7	430-7	7392626073166
8	430-8	7392626073180
9	430-9	7392626073203
10	430-10	7392626073128
11	430-11	7392626073142

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com