



TEMPUS 5608

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Saiba mais

SAPATOS DE PROTEÇÃO CONFORTÁVEIS COM SOLA MULTICOLORIDA

Sapatos de proteção ventilados, desportivos e confortáveis, com sola multicolorida, amortecimento de vanguarda com PORON XRD, biqueira protetora e uma inserção flexível e macia contra pregos feita de material têxtil. A sola bem comprovada tem um piso de aderência muito eficaz, feita de uma borracha de nitrilo especial para alta durabilidade.

PROPRIEDADES

- Excelente absorção de choque
- Excelente aderência
- Ajuste perfeito
- Extra confortáveis
- Muito respiráveis
- Extremamente leves

CARACTERÍSTICAS

- Zonas de dupla absorção de choque
- Sola exterior resistente ao óleo
- Propriedades antiestáticas
- Palmilha ventilada
- Baixo peso
- Língua fole
- Em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Macio
- Forma ergonómica



PREVINE O RISCO DE

Lesões nos dedos dos pés, unhas encravadas, antiestático, escorregar

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

Interior, ambientes com risco de penetração da sola exterior, ambientes secos, ambientes limpos

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Calçado de segurança, Sapatos rasos

CATEGORIA Cat. II

MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA PREGOS Têxtil compósito com tratamento de plasma (PTC)

AJUSTE Pequeno/Normal

COLEÇÃO Tempus

MATERIAL SUPERIOR Microfibra, Têxtil

MATERIAL DA BIQUEIRA Aço

MATERIAL DO FORRO Poliéster, poliamida

PALMILHA FX2 Pro Slim

MATERIAL DA PALMILHA Têxtil, EVA macia, Fio condutor à base de poliéster, Zonas de dupla absorção de choque em Poron® XRD®

MATERIAL DA ENTRESSOLA EVA

MATERIAL DA SOLA EXTERIOR Sola exterior de borracha

FECHO Atacadores

COMPRIMENTO DOS ATACADORES 115 cm

COR Multi-cores, Branco

PESO LÍQUIDO (TAMANHO 42) 0.93 kg

CONFORMIDADE



TP TC 019:2011



EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC

ASTM F2413-18
M/II/C
SD 35 PR

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

CARACTERÍSTICAS



ESD



Propriedades antiestáticas



Sistema de absorção de choques Ergothan



Sola exterior resistente ao óleo



Biqueira de aço



Proteção contra pregos em têxtil compósito com tratamento de plasma (PTC)

TAMANHO	N.º ART	EAN
35	5608-35	6408487544569
36	5608-36	6408487544613
37	5608-37	6408487544668
38	5608-38	6408487544712
39	5608-39	6408487544767
40	5608-40	6408487544811
41	5608-41	6408487544866
42	5608-42	6408487544910
43	5608-43	6408487544965
44	5608-44	6408487545016
45	5608-45	6408487545061
46	5608-46	6408487545115
47	5608-47	6408487545160
48	5608-48	6408487545214

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com