



jalas® TEMPUS 5618

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Saiba mais

LEVES, PARA TRABALHO E LAZER

Sapatos de proteção leves para trabalho e lazer. Muito leves e confortáveis, com sola multicolorida, amortecimento de vanguarda com PORON XRD, biqueira protetora e uma inserção flexível e macia contra pregos feita de material têxtil. A sola bem comprovada tem um piso de aderência muito eficaz, feita de uma borracha nitrílica especial para alta durabilidade. Os sapatos JALAS® Tempus têm certificação ESD e antiestática para serem usados em ambientes de trabalho protegidos contra ESD.

PROPRIEDADES

- Excelente absorção de choque
- Excelente aderência
- Ajuste perfeito
- Extra confortáveis
- Muito respiráveis
- Extremamente leves

CARACTERÍSTICAS

- Zonas de dupla absorção de choque
- Sola exterior resistente ao óleo
- Propriedades antiestáticas
- Palmilha ventilada
- Baixo peso
- Língua fole
- Em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Macio
- Forma ergonómica



PREVINE O RISCO DE

lesões nos dedos dos pés, unhas encravadas, antiestático, escorregar

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

interior, ambientes com risco de penetração da sola exterior, ambientes secos, ambientes limpos

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Calçado de segurança, Sapatos rasos

CATEGORIA Cat. II

MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA PREGOS

Têxtil compósito com tratamento de plasma (PTC)

AJUSTE Pequeno/Normal

COLEÇÃO Tempus

MATERIAL SUPERIOR Microfibra, Têxtil

MATERIAL DA BIQUEIRA Aço

MATERIAL DO FORRO Poliéster, poliamida

PALMILHA FX2 Pro Slim

MATERIAL DA PALMILHA Têxtil, EVA macia, Fio

condutor à base de poliéster, Zonas de dupla absorção de choque em Poron® XRD®

MATERIAL DA ENTRESSOLA EVA

MATERIAL DA SOLA EXTERIOR Sola exterior de borracha

FECHO Atacadores


COR Preto, Branco

PESO LÍQUIDO (TAMANHO 42) 0.93 kg

CONFORMIDADE



TP TC 019:2011



EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

CARACTERÍSTICAS



ESD



Propriedades antiestáticas



Sistema de absorção de choques Ergothan



Sola exterior resistente ao óleo



Biqueira de aço



Proteção contra pregos em têxtil compósito com tratamento de plasma (PTC)

TAMANHO	N.º ART	EAN
35	5618-35	6408487543449
36	5618-36	6408487543494
37	5618-37	6408487543548
38	5618-38	6408487543593
39	5618-39	6408487543647
40	5618-40	6408487543692
41	5618-41	6408487543746
42	5618-42	6408487543791
43	5618-43	6408487543845
44	5618-44	6408487543890
45	5618-45	6408487543944
46	5618-46	6408487543999
47	5618-47	6408487544040
48	5618-48	6408487544095

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com