



**TEMPUS 5668**

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR ASTM F3445-21 SR EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC



Saiba mais

**SAPATOS DE PROTEÇÃO CONFORTÁVEIS COM SISTEMA BOA FIT**

Sapatos de proteção ventilados, desportivos e confortáveis com detalhes verdes e amortecimento de vanguarda com PORON XRD, sistema BOA®-Fit, biqueira protetora e uma inserção flexível contra pregos feita de material têtil. A sola bem comprovada tem um piso de aderência muito eficaz, feita de uma borracha de nitrilo especial para alta durabilidade.

**PROPRIEDADES**

- Excelente aderência
- Ajuste perfeito
- Extra confortáveis
- Muito respiráveis
- Excelente absorção de choque
- Extremamente leves

**CARACTERÍSTICAS**

- Baixo peso
- Sola exterior resistente ao óleo
- Propriedades antiestáticas
- Palmilha ventilada
- BOA® Fit System
- ESD
- Forma ergonómica
- Macio
- Zonas de dupla absorção de choque
- Em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Respirável



**PREVINE O RISCO DE**

Lesões nos dedos dos pés, Unhas encravadas, Antiestático, Escorregar

**AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO**

Interior, Ambientes com risco de penetração da sola exterior, Ambientes secos, Ambientes limpos

**ESPECIFICAÇÃO**

**TIPO** Calçado de segurança, Sapatos rasos

**CATEGORIA** Cat. II

**MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA PREGOS** Têxtil compósito com tratamento de plasma (PTC)

**AJUSTE** Pequeno/Normal

**COLEÇÃO** Tempus

**MATERIAL SUPERIOR** Microfibra, Pele com revestimento em PU, Têxtil

**MATERIAL DA BIQUEIRA** Aço

**MATERIAL DO FORRO** Poliéster, poliamida

**PALMILHA** JALAS 8104 FX2 Pro Slim

**MATERIAL DA PALMILHA** Têxtil, EVA macia, Fio condutor à base de poliéster, Zonas de dupla absorção de choque em PORON® XRD®

**MATERIAL DA ENTRESSOLA** EVA

**MATERIAL DA SOLA EXTERIOR** Sola exterior de borracha

**FECHO** BOA® Fit System

**COR** Preto

**PESO LÍQUIDO (TAMANHO 42)** 0.96 kg

**CONFORMIDADE**



TP TC 019:2011



ASTM F2413-18  
M/I/C/SD 35/PR



ASTM F3445-21  
SR

EN ISO 20345:2011  
S1, P, SRC



**CARACTERÍSTICAS**



Steel toecap



Nail protection in plasma-treated composite (PTC) textile



Oil-resistant outsole



Anti-static properties



ESD

TAMANHO	N.º ART	EAN
35	5668-35	6408487542732
36	5668-36	6408487542787
37	5668-37	6408487542831
38	5668-38	6408487542886
39	5668-39	6408487542930
40	5668-40	6408487542985
41	5668-41	6408487543036
42	5668-42	6408487543081
43	5668-43	6408487543135
44	5668-44	6408487543180
45	5668-45	6408487543234
46	5668-46	6408487543289
47	5668-47	6408487543333
48	5668-48	6408487543388

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com