



## ZENIT EVO 7128

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Saiba mais

### CONFORTO EM DIAS LONGOS, ATACADORES

Sapatos de proteção confortáveis, com um design desportivo colorido, sistema de encaixe BOA® e proteção de alta qualidade A parte superior de malha com espuma de memória almofadada, mantém os pés frescos e aconchegados em dias de trabalho longos. A sola exterior RPU resistente a óleo oferece uma excelente aderência e com a biqueira de alumínio JALAS®, tecido anti-furos revestido a plasma e zonas de proteção dupla de impacto em PORON® XRD® significa ter os pés seguros no trabalho.

#### PROPRIEDADES

- Excelente absorção de choque
- Excelente aderência
- Ajuste perfeito
- Extra confortáveis
- Muito respiráveis
- Extremamente leves

#### CARACTERÍSTICAS

- Forma ergonómica
- Sola exterior resistente ao óleo
- Propriedades antiestáticas
- Palmilha ventilada
- Baixo peso
- Língua fole
- Em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Extremidade do cano almofadada com espuma de memória
- Macio



**PREVINE O RISCO DE**

lesões nos dedos dos pés, unhas encravadas, antiestático, escorregar

**AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO**

exterior, interior, ambientes com risco de penetração da sola exterior, ambientes secos, ambientes limpos

**ESPECIFICAÇÃO**

TIPO Calçado de segurança, Sapatos rasos

MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA PREGOS Têxtil compósito com tratamento de plasma (PTC)

AJUSTE Normal

COLEÇÃO Zenit Evo

MATERIAL SUPERIOR Têxtil

MATERIAL DA BIQUEIRA Alumínio

MATERIAL DO FORRO Poliéster

PALMILHA FX3 Supreme

MATERIAL DA PALMILHA Têxtil, EVA macia, EVA rígida, Fio condutor à base de poliéster, Esponja Neo, Zonas de dupla absorção de choque em Poron® XRD®

MATERIAL DA ENTRESSOLA Entressola de PU

MATERIAL DA SOLA EXTERIOR Sola exterior de RPU

FECHO Atacadores

COR Preto, Cinzento, Branco

PESO LÍQUIDO (TAMANHO 42) 1.17 kg

**CONFORMIDADE**



EN ISO 20345:2011  
S1, P, SRC

ASTM F2413-18  
M/I/C  
SD 35 PR



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

**CARACTERÍSTICAS**



ESD



Propriedades antiestáticas



Sistema de absorção de choques Ergothan



Biqueira de alumínio



Sola exterior resistente ao óleo



Proteção contra pregos em têxtil compósito com tratamento de plasma (PTC)

TAMANHO	N.º ART	EAN
35	7128-35	6408487508059
36	7128-36	6408487508066
37	7128-37	6408487508073
38	7128-38	6408487508080
39	7128-39	6408487508097
40	7128-40	6408487508103
41	7128-41	6408487508110
42	7128-42	6408487508127
43	7128-43	6408487508134
44	7128-44	6408487508141
45	7128-45	6408487508158
46	7128-46	6408487508165
47	7128-47	6408487508172
48	7128-48	6408487508189

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com