



 ZENIT EVO 7138

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Saiba mais

SAPATOS MAIS LEVES PARA MOVIMENTO

Sapatos de proteção leves, com malha na parte superior e sistema de encaixe BOA®. Ergonomia excecional, espuma de memória almofadada e impermeáveis significa segurança e conforto todo o dia. A sola exterior de RPU resistente a óleo oferece uma excelente aderência e a sola interior ventilada mantém os pés frescos. Inclui a biqueira JALAS® em alumínio, proteção anti-furos em tecido revestido a plasma e zonas de proteção dupla de impacto em PORON® XRD®.

PROPRIEDADES

- Excelente absorção de choque
- Excelente aderência
- Ajuste perfeito
- Extra confortáveis
- Muito respiráveis
- Extremamente leves

CARACTERÍSTICAS

- BOA® Fit System
- Forma ergonómica
- Sola exterior resistente ao óleo
- Propriedades antiestáticas
- Palmilha ventilada
- Baixo peso
- Língua fole
- Hidrorepelente
- Em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Extremidade do cano almofadada com espuma de memória



PREVINE O RISCO DE
lesões nos dedos dos pés, unhas encravadas, antiestático,
escorregar

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO
exterior, interior, ambientes com risco de penetração da
sola exterior, ambientes secos, ambientes limpos

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Calçado de segurança, Sapatos rasos
MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA PREGOS Têxtil
compósito com tratamento de plasma (PTC)
AJUSTE Normal
COLEÇÃO Zenit Evo
MATERIAL SUPERIOR Têxtil
MATERIAL DA BIQUEIRA Alumínio
MATERIAL DO FORRO Poliéster
PALMILHA FX3 Supreme
MATERIAL DA PALMILHA Têxtil, EVA macia, EVA rígida,
Fio condutor à base de poliéster, Esponja Neo, Zonas de
dupla absorção de choque em Poron® XRD®
MATERIAL DA ENTRESSOLA Entressola de PU
MATERIAL DA SOLA EXTERIOR Sola exterior de RPU
FECHO BOA® Fit System
COR Preto, Vermelho, Branco
PESO LÍQUIDO (TAMANHO 42) 1.17 kg

CONFORMIDADE



EN ISO 20345:2011
S3, SRC

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

CARACTERÍSTICAS



ESD



Propriedades
antiestáticas



Sistema de
absorção de choques
Ergothan



Biqueira de alumínio



Sola exterior
resistente ao óleo



Hidrorrepelente



Proteção contra
pregos em têxtil
compósito com
tratamento de
plasma (PTC)

TAMANHO	N.º ART	EAN
35	7138-35	6408487508196
36	7138-36	6408487508202
37	7138-37	6408487508219
38	7138-38	6408487508226
39	7138-39	6408487508233
40	7138-40	6408487508240
41	7138-41	6408487508257
42	7138-42	6408487508264
43	7138-43	6408487508271
44	7138-44	6408487508288
45	7138-45	6408487508295
46	7138-46	6408487508301
47	7138-47	6408487508318
48	7138-48	6408487508325

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com