


 **TEGERA® 74**


Saiba mais

**MANGA COM FIBRA DE KEVLAR®, NÍVEL B ANTI-CORTE**

Manga anti-corte com resistência do nível B. Feita com Kevlar®, poliéster, spandex e fios de fibra de aço. Para trabalhos versáteis, aprovada para manusear alimentos, que resiste a calor de contacto até 100°C. Inclui uma fixação na mão para melhor encaixe e para ser mais fácil calçar e descalçar as luvas. Usar com luvas adequadas para proteção total.

**PROPRIEDADES**

- Alto nível de proteção
- Duráveis
- Leves
- Ajuste perfeito
- Flexíveis
- Confortáveis
- Respiráveis

**CARACTERÍSTICAS**

- Resiste ao contacto com calor até 100 °C
- Aprovadas para o manuseamento de produtos alimentares

**PREVINE O RISCO DE**

cortes, lesões provocadas por substâncias abrasivas, arranhões, lacerações

**AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO**

ambientes com risco de corte

**ÁREA PRIMÁRIA DE USO**

montagem, inspeção, operação de máquinas, construção civil, instalação, engenharia, trabalho de armazém, metalurgia, indústria vidreira, descontaminação

**PRIMARY INDUSTRIES OF USE**

metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, building and construction, logistics

**INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS DE USO**

Manipulação média

**ESPECIFICAÇÃO**

TIPO Mangas resistentes ao corte

CATEGORIA Cat. II

MATERIAL DO FORRO 13 gg, KEVLAR® fiber, Spandex,

Fio de fibra de aço inoxidável

COMPRIMENTO 420-490 mm

COR Amarelo

PREÇOS POR: LOTES/EMBALAGEM 6/60

TIPOS DE EMBALAGEM Embalagem a granel

MÉTODO DE FECHO Elástico 360°

RESISTÊNCIA A CORTES (EN ISO 13977) Proteção a corte nível B

RESISTÊNCIA A CORTES (EN ISO 13977) TDM: 9.6 N

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS EXTERIORES Para-aramida, Poliéster, Fio de fibra de aço inoxidável, Elastano

**CONFORMIDADE**




TP TC 019:2011



EN 420:2003 +A1:2009



**CARACTERÍSTICAS**



TAMANHO	N.º ART	EAN
7	74-7	7340118387741
8	74-8	7340118348681
9	74-9	7340118348773
10	74-10	7340118348865

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com