



TEGERA® 849



Saiba mais

Luvras descartáveis de nitrilo extradurável para trabalhos versáteis. Nitrilo extra espesso de 0,19 mm com punho mais longo para proteção prolongada contra óleos, solventes e outros produtos químicos. Sem látex ou aceleradores para risco reduzido de alergias. Adequadas para aplicações alimentares. Proteção contra vírus

PROPRIEDADES	CARACTERÍSTICAS
- Muito duráveis - Bom ajuste - Boa aderência - Boa sensibilidade nas pontas dos dedos - Flexíveis - Alto nível de proteção	- Impermeável - Proteção contra salpicos de produtos químicos - Resistência elevada à perfuração em comparação com luvas semelhantes - Aprovadas para o manuseamento de produtos alimentares - Para ecrã tátil - Extra longas - Sem ftalatos - Sem látex

PREVINE O RISCO DE

risco de infecção, contacto com sujidade, contacto com ambientes molhados

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

ambientes de risco microbiológico, ambientes nocivos para a saúde, utilização descartável, ambientes molhados, ambientes húmidos, ambientes ligeiramente oleosos e gordurosos, ambientes sujos, ambientes extremos

ÁREA PRIMÁRIA DE USO

montagem, prestação de cuidados, limpeza, manuseamento de alimentos, manuseamento de produtos alimentares, cuidados de saúde, hotéis e restaurantes, cozinha, laboratório, pintura por pulverização, pintura, reparações, polícia e segurança, manutenção

PRIMARY INDUSTRIES OF USE

oil, gas, petrochemical, food processing, chemical, horeca, service

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS DE USO

Manipulação ligeira

RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS

De acordo com a norma EN 16523-1:2015. Para obter detalhes, contacte a Ejendals.

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Luvas resistentes a produtos químicos, Luvas descartáveis, Luvas de trabalho de precisão

CATEGORIA Cat. III

ESPESSURA 0,19 mm

COMPRIMENTO 290 mm

INTERIOR Sem pó

COR Preto

QUANTIDADE POR EMBALAGEM 50 itens

PACOTES POR: LOTES/EMBALAGEM Não vendido em lotes/10

NQA 1.5


TIPOS DE EMBALAGEM Caixa

MATERIAL DE IMERSÃO Nitrilo

CONFORMIDADE



TP TC 019:2011



EN ISO 374-5:2016
Virus

EN 420:2003
+A1:2009

FDA compliant material

CARACTERÍSTICAS



Para ecrã tátil



Membrana
impermeável

TESTE DE ACORDO COM EN ISO 374-1: 2016

Químico testado	J	K	O	P	T
Nível de permeação	3	6	2	3	5
% de degradação	37,3	-12,2	-8,4	-6,6	2,8

TAMANHO	N.º ART	EAN
7	849-7	7392626057067
8	849-8	7392626057074
9	849-9	7392626057081
10	849-10	7392626057098
11	849-11	7392626057104
12	849-12	7392626064874

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com