



TEGERA® INFINITY 8800


Saiba mais

PALMA COM ACABAMENTO MACIO E SUAVE

Luas de trabalho muito ágeis, malha de 15 gg com a palma em espuma de nitrilo, com uma superfície macia que oferece uma aderência excelente em superfícies secas e húmidas. Materiais respiráveis para conforto todo o dia. Proteção contra calor de contacto até 100°C. Ampla gama de tamanhos significa luvas perfeitamente adequadas para todos. Teste dermatológico bom para a pele e certificado Oeko-Tex.

PROPRIEDADES

- Alto nível de proteção
- Extra confortáveis
- Extremamente leves
- Boa aderência
- Sensibilidade extremamente boa nas pontas dos dedos
- Extra flexíveis

CARACTERÍSTICAS

- Resiste ao contacto com calor até 100 °C
- Aprovadas para o manuseamento de produtos alimentares
- Design anatómico

PREVINE O RISCO DE

lesões provocadas por substâncias abrasivas, bolhas, escoriações, arranhões, lacerações, contacto com sujidade, secagem, asperezas, contacto com ambientes oleosos e gordurosos

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

ambientes secos, ambientes húmidos, ambientes sujos

ÁREA PRIMÁRIA DE USO

montagem de precisão, operação de máquinas, instalação, instalação hvac, engenharia, transportes, condução de máquinas, trabalho de armazém, trabalho em aeroporto, reparações, manutenção, loja

PRIMARY INDUSTRIES OF USE

machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS DE USO

Manipulação ligeira

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Luvas de proteção térmica, Luvas de trabalho de precisão

CATEGORIA Cat. II

COLEÇÃO Infinity

MATERIAL DO FORRO Nylon, Spandex, 15 gg

DESIGN DE ADERÊNCIA Acabamento suave

COR Preto, Amarelo

PARES POR: LOTES/EMBALAGEM 6/120

TIPOS DE EMBALAGEM Embalagem a granel

IMERSÃO Revestida na palma

MATERIAL DE IMERSÃO Nitrilo



ESTILO DO PUNHO Punho tricotado

MATERIAL DO PUNHO Têxtil

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS INTERIORES Nylon, Elastano

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS EXTERIORES Nitrilo

CONFORMIDADE



TP TC 019:2011



Contact heat rating valid for palm area only

TAMANHO	N.º ART	EAN
5	8800-5	7340118327631
6	8800-6	7340118318486
7	8800-7	7340118318493
8	8800-8	7340118318509
9	8800-9	7340118318516
10	8800-10	7340118318462
11	8800-11	7340118318479

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com