


 **TEGERA® 883A**


Saiba mais

**COM TOQUE, PARA TRABALHOS MENOS PESADOS**

Luvas de malha sintética de 15 gg, flexíveis e macias, com a palma impregnada em microespuma de nitrilo. Função para ecrãs de toque. Perfeitas para trabalhos de precisão, trabalhos de montagem finos, trabalhos de inspeção e outros tipos de trabalho menos pesado em ambientes secos e húmidos. Resistência a contacto térmico até 100°C. Bom para a pele com teste dermatológico e certificado Oeko-Tex.

**PROPRIEDADES**

- Muito duráveis
- Excelente aderência
- Extra confortáveis
- Extra flexíveis
- Ajuste perfeito
- Sensibilidade extremamente boa nas pontas dos dedos
- Leves
- Muito respiráveis

**CARACTERÍSTICAS**

- Resiste ao contacto com calor até 100 °C
- Design anatómico
- Para ecrã tátil

**PREVINE O RISCO DE**

lesões provocadas por substâncias abrasivas, escoriações, arranhões, lacerações, contacto com ambientes húmidos

**AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO**

ambientes escorregadios, ambientes sujos, ambientes extremos

**ÁREA PRIMÁRIA DE USO**

montagem de precisão, montagem, inspeção, operação de máquinas, construção civil, carpintaria, pintura, instalação, instalação elétrica, instalação hvac, colocação de placas de metal, assentamento de tijolos, construção, preparação do solo, betonização, engenharia, transportes, condução de máquinas, trabalho de armazém, trabalho em aeroporto, mineração, indústria da madeira, silvicultura, agricultura, jardinagem, reparações, saneamento

**PRIMARY INDUSTRIES OF USE**

agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, rubber and plastic, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction

**INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS DE USO**

Manipulação ligeira

**ESPECIFICAÇÃO**

TIPO Luvas de montagem , Luvas de proteção térmica

CATEGORIA Cat. II

MATERIAL DO FORRO 15 gg, Nylon, Spandex

COMPRIMENTO 220-260 mm

DESIGN DE ADERÊNCIA Aderência em micro-espuma

TRATAMENTO ANTIBACTERIANO/BIOCIDA Piritiona de zinco (Número CAS 13463-41-7)

COR Preto, Cinzento

PARES POR: LOTES/EMBALAGEM 12/120

TIPOS DE EMBALAGEM Gancho com etiqueta

IMERSÃO Revestida na palma

MATERIAL DE IMERSÃO Espuma de nitrilo

ESTILO DO PUNHO Punho tricotado

MATERIAL DO PUNHO Têxtil



ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS INTERIORES Nylon, Látex natural, Elastano

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS EXTERIORES Nitrilo

**CONFORMIDADE**



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

**CARACTERÍSTICAS**



Para ecrã tátil

TAMANHO	N.º ART	EAN
5	883A-5	7340118381107
6	883A-6	7340118322063
7	883A-7	7340118322070
8	883A-8	7340118322087
9	883A-9	7340118322094
10	883A-10	7340118322049
11	883A-11	7340118322056

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com