



## EXALTER 9925

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Saiba mais

### LOW-CUT COM VENTILAÇÃO E BOA

Estes sapatos de proteção low-cut tem as características para todos os profissionais, com proteções contra pregos em PTC, biqueira em alumínio e sola de Vibram Nitrile muito aderente. A sola intermédia e a palmilha JALAS FX3 Supreme de várias camadas, junto com uma construção que parece uma meia oferecem o melhor conforto. Os absorvedores de choque PORON® XRD™ evitam lesões nos pés e costas. A parte superior tem furos de ventilação cobertos com malha para manter os pés frescos e evitar a penetração de partículas nos sapatos. É muito fácil calçar e descalçar os sapatos com o sistema Boa® Fit.

#### PROPRIEDADES

- Excelente absorção de choque
- Excelente aderência
- Ajuste perfeito
- Extra confortáveis
- Muito respiráveis

#### CARACTERÍSTICAS

- BOA® Fit System
- Forma ergonómica
- Estabilizador
- Zonas de dupla absorção de choque
- Sola exterior resistente ao calor
- Sola exterior resistente ao óleo
- Propriedades antiestáticas
- Detalhes especialmente concebidos
- Rede respirável
- Extremidade do cano reforçada
- Palmilha ventilada
- Aperto rápido
- Em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Macio
- Sem materiais derivados de animais



**PREVINE O RISCO DE**

lesões nos dedos dos pés, unhas encravadas, entorses, antiestático

**AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO**

exterior, interior, ambientes com risco de penetração da sola exterior, ambientes secos, ambientes limpos, ambientes quentes

**ESPECIFICAÇÃO**

TIPO Calçado de segurança, Sapatos rasos

CATEGORIA Cat. II

MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA PREGOS Têxtil compósito com tratamento de plasma (PTC)

AJUSTE Normal

COLEÇÃO Exalter

MATERIAL SUPERIOR Microfibra, Têxtil

MATERIAL DA BIQUEIRA Alumínio

MATERIAL DO FORRO Poliéster

PALMILHA FX3 Supreme

MATERIAL DA PALMILHA Têxtil, EVA macia, EVA rígida,

Fio condutor à base de poliéster, Esponja Neo, Zonas de dupla absorção de choque em Poron® XRD®

MATERIAL DA ENTRESSOLA Entressola de PU

MATERIAL DA SOLA EXTERIOR Sola exterior de borracha

FECHO BOA® Fit System

COR Preto, Verde

PESO LÍQUIDO (TAMANHO 42) 1.31 kg

**CONFORMIDADE**



EN ISO 20345:2011  
S1, P, SRC, HRO



ASTM F2413-18  
M/I/C  
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

**CARACTERÍSTICAS**



ESD



Propriedades antiestáticas



Sistema de absorção de choques Ergothan



Biqueira de alumínio



Sola exterior resistente ao óleo



Sola exterior resistente ao calor



Estabilizador



Proteção contra pregos em têxtil compósito com tratamento de plasma (PTC)

TAMANHO	N.º ART	EAN
34	9925-34	6408487513473
35	9925-35	6408487513480
36	9925-36	6408487513497
37	9925-37	6408487513503
38	9925-38	6408487513510
39	9925-39	6408487513527
40	9925-40	6408487513534
41	9925-41	6408487513541
42	9925-42	6408487513558
43	9925-43	6408487513565
44	9925-44	6408487513572
45	9925-45	6408487513589
46	9925-46	6408487513596
47	9925-47	6408487513602

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com