PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FR68 - Casaco Bizflame Ultra

Colecção: Bizflame Ultra
Gama: Ignífugo
Tecido Externo: Bizflame Ultra: 80% Algodão, 19% Poliéster, 1% Fibra de Carbono 340g

Informação do Produto

Idealmente adequado para trabalhos no exterior ou local, fornece protecção ideal contra vários riscos. A mistura especial de poliéster FR oferece excelente resistência, garantindo a longevidade da peça.

Normas

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
EN ISO 11611 Classe 1 (A1 + A2)
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM²)
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 Tipo PB (6)
ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%))

Bizflame Ultra

Bizflame Ultra utiliza uma mistura em 80% algodão, 19% de poliéster ignífugo e 1% de fibra de carbono, 340g. O conteúdo de poliéster ignífugo do Bizflame Ultra proporciona uma excelente resistência à abrasão, e retenção de cor. Este tecido é suficientemente resistente para suportar os rigores da lavagem industrial tornando-o ideal para a indústria offshore.

Ignífugo

Esta gama resistente à chama líder na indústria fornece protecção multi-padrão para ambientes perigosos. Estes produtos de última geração são o resultado de anos de experiência combinados com tecnologia avançada e pesquisa de mercado. Compromisso com a saúde, segurança e conforto do usuário pode ser visto na ampla gama de produtos adequados para todos os climas e usos finais.

Características

- Lavandaria industrial lavar 75 ° C e túnel seco 155 ° c
- Protecção contra calor radiante, convectivo e de contacto
- 100% livre de Metal
- Punhos ajustáveis por fita aderente
- Etiqueta externa com identificação das normas para identificação rápida dos níveis de protecção
- Protecção certificada contra respingos de metal fundido
- Certificado CE
- Tecido com classificação 40 UPF para bloquear 98% dos raios UV
- Costura em fita de lavagem industrial resistente a chamas
- Laço para fácil fixação de um rádio
- Saco de retalho para melhor apresentação de vendas ao público

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FR68 - Casaco Bizflame Ultra
Código de Mercadoria: 6203321000

Casa de Testes
OETI (Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH) (Organismo Notificado Nº.: 0534)
Sebenhirtenstrasse 12A
1230, Austria
Contacto: Marion Pfeiler
Certificado nº: VN625 154930

Cuidados de Lavagem



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	DUN14
FR68NARS	Marinho	43.0	28.0	50.0	1.0500	0.0602	5036108320837	15036108809605
FR68NARM	Marinho	43.0	28.0	50.0	1.0800	0.0602	5036108320820	15036108809599
FR68NARL	Marinho	43.0	28.0	50.0	1.1100	0.0602	5036108320813	15036108809582
FR68NARXL	Marinho	43.0	28.0	55.0	1.1800	0.0662	5036108320844	15036108809612
FR68NARXXL	Marinho	43.0	28.0	55.0	1.2100	0.0662	5036108320851	15036108809629
FR68NARXXXL	Marinho	43.0	28.0	55.0	1.2500	0.0662	5036108320868	15036108809636