

Ficha Técnica.



MÁSCARA FFP3 COM VALVULA PW REF. P392

REF: 2POSTP392

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Camada de carbono activado para melhor absorção de odores orgânicos e vapores de solda;
- 7 pontos ergonómicos que se adaptam a diferentes formas faciais;
- Válvula de exalação de alto desempenho para reduzir o calor e proporcionar conforto quando usado em condições quentes e húmidas;
- Forma flexível que permite que a máscara seja dobrada plana;
- Barra de nariz ajustável para melhor ajuste e reduzir o embaciamento dos óculos;
- Enchimento de espuma ao redor da ponte do nariz para conforto adicional;
- Individualmente envolvido dentro de bolsa de plástico higiénica;
- Teste de obstrução Dolomita opcional (D) para proporcionar uma respiração mais confortável e um desempenho de filtração mais duradouro;
- Certificado CE;
- CE-CAT III;
- **Materiais:** Polipropileno, Malha com espuma PU, Carvão Ativado;
- **Cor:** Branco;
- **Tamanho:** Tamanho único.



CERTIFICAÇÕES:

EN 149 FFP3 NR D



Águeda, 20 de abril de 2026

Dias & Vicente, LDA

Apart. 19 - Mourisca do Vouga 3754-907 Águeda - Portugal

comercial@diasevicentes.pt | www.diasevicentes.pt

NIF: 500 901 694

Telf: 234 630 420*

*chamada para rede fixa nacional



MOD-COM-07/03