

Ficha Técnica.



LINHA DE VIDA TEMPO 3 (18 MT) TRACTEL REF. 207068

REF: 2TREL207068

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- A linha de vida tempo 3 é usada para instalações temporárias de linha de vida horizontal somente quando uma estrutura de suporte suficientemente resistente (resistência à rutura de 15 kN) está disponível;
- A linha de vida Tempo 3 é testada para impedir a queda de três operadores, cada um pesando 150 kg (incluindo seus equipamentos). Os usuários devem estar presos à linha de vida por meio de um talabarte com amortecedor ou trava-queda.
- Fornecido com duas argolas AS19, 2 conectores M10 e uma bolsa de ombro;
- A distância máxima entre os dois pontos de ancoragem estrutural é de 18 metros;
- Cabo de corda estático, reforçado com NGR, ajustável de 0 a 18 m;
- Oferece a máxima segurança sem prejudicar o utilizador;
- Rápido e fácil de instalar;
- O utilizador deve usar um arnês anti-queda e prender-se à cinta por meio de um trava-quedas e um conector.



CERTIFICAÇÕES:

EN 795-B



Águeda, 30 de janeiro de 2023

Dias & Vicente, LDA

Apart. 19 - Mourisca do Vouga 3754-907 Águeda - Portugal

comercial@diasevicentes.pt | www.diasevicentes.pt

NIF: 500 901 694

Telf: 234 630 420*

*chamada para rede fixa nacional



MOD-COM-07/03